

CONTADORES DE ÁGUA E TORNEIRAS DE BÓIA

Contador de Água "Magnun"

Modelo	DN	Rosca do Contador	Qn m3/h	Qmáx m3/h
JV100	15 mm	1/2"	1,5	3
JV100	20 mm	3/4"	2,5	5
MSV3525	25 mm	1"	3,5	7
MST6030	32 mm	1 1/4"	6	12
MST10040	40 mm	1 1/2"	10	20
MST15050	50 mm	2"	15	30

Características:

Contador de visor húmido para água fria

Pressão máxima: 16 bar

Temperatura máxima: 30° C



Contador de Água Flangeado "Woltmann"

Modelo	DN mm	Diam.	Qn m3/h	Qmáx m3/h
MWN50	50	2"	15	30
MWN65	65	2 1/2"	25	50
MWN80	80	3"	40	80
MWN100	100	4"	60	120
MWN125	125	5"	100	200
MWN150	150	6"	150	300
MWN200	200	8"	250	500
MWN250	250	10"	400	800

Nota: Não inclui as contra Flanges



Raccord de Ligação p/Contador

Diam.

3/4" x 1/2"

1" x 3/4"

1 1/4" x 1"

1 1/2" x 1 1/4"

2" x 1 1/2"



Contador de Água com Emissor de Impulsos

Modelo	DN	Ligação Imp.	Qn m3/h
DCI15	15 mm	1/2"	1,5
DCI20	20 mm	3/4"	2,5
DCI25	25 mm	1"	3,5
DCI32	32 mm	1 1/4"	5
DCI40	40 mm	1 1/2"	10
CWFI50	50 mm	2"	15

Características:

Contador de água com emisor de impulsos.

Roscado para água fria série A-Conc/C de esfera seca.

Relação de impulsos standar 4 imp/Lts.

Com ligação para bomba.



Torneira de Bóia

Diam.

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

